

Da: paolopirincasadei@eticsrl.it
Oggetto: R: Richiesta preventivo materiale digitale progetto PNRR Scuola 4.0 Next generation labs "IMMAGINA DIGITAL"
Data: 04/07/2023 14:04:48

Buongiorno,
in allegato il preventivo richiesto.

I prezzi sono comprensivi di consegna e installazione.
Tutti i costi relativi al montaggio e all'installazione sono stati caricati sul primo articolo, per facilitarvi la rendicontazione.

A disposizione.

Paolo Pirini Casadei 

Funzionario di zona

Etic srl

Via XXV Aprile 1945, 8/1

40016 San Giorgio di Piano (BO)

P.I. / C.F. 03393431204

Cod. Univoco AU7YEU4

Tel. 051759701

Cel. 333 6869840

e-mail: paolopirincasadei@eticsrl.it

Videocall: <https://meet.goto.com/ppirincasadei>

sito web: www.eticsrl.it

Da: fosd020007@istruzione.it <fosd020007@istruzione.it>

Inviato: giovedì 29 giugno 2023 14:33

A: Info <info@eticsrl.it>

Oggetto: Richiesta preventivo materiale digitale progetto PNRR Scuola 4.0 Next generation labs "IMMAGINA DIGITAL"

Buongiorno,
invio in allegato la richiesta in oggetto.
Cordialmente
A.T. Pina Sarnacchiaro

--

Nota di riservatezza: Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 - GDPR- e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.



ETIC S.R.L.

VIA XXV APRILE 1945 8/1

40016 SAN GIORGIO IN PIANO (BO) - ITALIA

Part. Iva 03393431204 Cod. Fiscale 03393431204

Tel: 051759701

E-mail: INFO@ETICSRL.IT

Sito Internet: WWW.ETICSRL.IT

LICEO CANOVA FORLÌ

Prot. 0006425 del 04/07/2023

VI-2 (Entrata)

Pag. 1/5

TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO	NUMERO E DATA DOCUMENTO 90 30/06/2023	OPERATORE Paolo Pirini	VALIDITA' 30 gg.	CONSEGNA A DOMICILIO CON INSTALLAZIONE € 0,00
-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------	---

INTESTATARIO 05040186 Liceo Artistico E Musicale "antonio Canova" Forlì Viale Salinatore, 17 47121 Forlì FO C.F. : 80009450406 Tel. 054326264 Cell. 3299063090 fosd020007@istruzione.it c.a. Edoardo Fiorino	PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA
--	----------------------------------

DESTINATARIO IDEM

NOTE	RIFERIMENTI
-------------	--------------------

Q.tà	Cod. articolo	Descrizione	Prezzo	Pr. Ivato	Totale	Tot. Ivato	C.Iva
1		SOLUZIONE B TOUCH - AULA IMMERSIVA A 2 PARETI Fornitura e montaggio di struttura a 2 pannelli di proiezione fissata a parete. Tecnologie comprese: 2 videoproiettori laser Epson interattivi ad ottica ultracorta con unità di tocco, 1 Workstation Windows per gestione contenuti e 1 licenza annuale Mozaik Classroom	6.900,0000	8.418,00	6.900,00	8.418,00	22
2	05147	Microfono a collo d'oca con base da tavolo cod. PRO49QL Il microfono a condensatore cardiode a collo d'oca doppio rapido PRO49QL è progettato per essere collegato a qualsiasi connettore di superficie o cavo di tipo XLR standard. Con una risposta in frequenza piatta e omogenea e alimentazione phantom, questo microfono offre un collo d'oca silenzioso a al maneggiamento, lunga durata e una capsula a condensatore ad ampio raggio con diaframma a massa ridotta per prestazioni superiori. Disponibile in due lunghezze: 332 mm (PRO49Q); 418 mm (PRO49QL). Alimentazione phantom Lunghezza 418 mm Connettore XLR incorporato	142,0000	173,24	284,00	346,48	22
2		Base microfono da tavolo on/off Base da tavolo con XLR (3 pin F) e interruttore On/Off, cavo XLR (3 pin M). Colore nero.	58,0000	70,76	116,00	141,52	22
1		RADIOMICROFONO Gelato Cod. ATW-1102 Sistema digitale wireless ad alta fedeltà che combina il funzionamento avanzato a 24-bit, un facile setup ed una qualità sonora chiara e naturale. Opera nella gamma dei 2.4 GHz, lontano dalle interferenze di TV e DTV e permette di selezionare il canale in maniera semplice e veloce. Possono essere utilizzati fino ad un massimo di otto canali contemporaneamente senza problemi di gestione delle frequenze. System 10 garantisce comunicazioni chiare grazie alla sicurezza che i tre livelli di diversity forniscono: frequenza, tempo e spazio. Il Diversity di Frequenza invia il segnale su due frequenze assegnate dinamicamente per una comunicazione libera da interferenze. Il Diversity di Tempo invia il segnale in slot di tempo multipli per massimizzare l'immunità all'interferenza multipath. Infine, il Diversity di Spazio	315,8300	385,31	315,83	385,31	22

** SEGUE **



ETIC S.R.L.

VIA XXV APRILE 1945 8/1

40016 SAN GIORGIO IN PIANO (BO) - ITALIA

Part. Iva: 03393431204 Cod. Fiscale: 03393431204

Tel.: 051759701

E-mail: INFO@ETICSRL.IT

Sito Internet: WWW.ETICSRL.IT

Pag. 2/5

Q.tà	Cod. articolo	Descrizione	Prezzo	Pr. Ivato	Totale	Tot. Ivato	C.Iva
		utilizza due antenne per ciascun trasmettitore e ricevitore per massimizzare l'integrità del segnale					
1		<p>Mixer digitale Audio-technica ATDM-1012 SmartMixer®</p> <p>Il mixer digitale ATDM-1012 è una soluzione flessibile e facile da usare per un'ampia varietà di applicazioni audio (es: alberghi, ristoranti, aziende, aule di tribunale, chiese).</p> <p>L'ATDM-1012 è un mixer a matrice con 14 ingressi / 12 bus, dotato di 10 ingressi mic/line con preamplificatori di alta qualità, 2 ingressi linea stereo, I/O audio USB, 8 uscite bilanciate e 2 uscite stereo sbilanciate.</p> <p>È possibile aggiungere 10 ingressi digitali tramite una connessione AT-LINK o DANTE (disponibile nel mod. ATDM-1012DAN).</p> <p>Ogni canale di ingresso è dotato di inversione di fase, filtro low-cut ed equalizzatore parametrico a quattro bande. Gli ingressi possono essere instradati, grazie al sistema a matrice, ad uno qualsiasi dei 12 bus, ciascuno dotato di regolazione del volume indipendente.</p> <p>La funzionalità di automixer dell'ATDM-1012 permette di gestire il mixer automatico in 4 gruppi, nelle modalità gain sharing o gating. Inoltre, 10 processori AEC per la cancellazione dell'eco, 10 compressori/de-esser ed 8 soppressori di feedback possono essere assegnati liberamente a qualsiasi canale di ingresso o uscita per garantire la massima qualità audio in ogni momento.</p> <p>All'estrema versatilità e configurabilità, lo SmartMixer® ATDM-1012 aggiunge la facilità di utilizzo e di gestione grazie ai controlli presenti sul pannello frontale, all'applicazione Web Remote Manager ed alla possibilità di accesso remoto tramite browser.</p> <p>Caratteristiche</p> <p>Ingressi mic/line di alta qualità con preamplificatori microfonic controllabili da remoto.</p> <p>Possibilità di integrare fino a 2 microfoni da sospensione ES954 (venduti separatamente).</p> <p>Sistema a matrice con assegnazione flessibile di ingressi ed uscite.</p> <p>I/O audio USB (1 ingresso stereo ed 1 uscita stereo).</p> <p>Cancellazione dell'eco acustico (AEC) e cancellazione del rumore (NC) per un massimo di 10 ingressi microfonic.</p> <p>Possibilità di collegare a cascata fino ad un massimo di 8 mixer ATDM.</p> <p>1U rack.</p> <p>Disponibile anche con connessione DANTE (mod. ATDM-1012DAN).</p>	1.795,0000	2.189,90	1.795,00	2.189,90	22
4		<p>RF 10 DIFFUSORE 10"LF+1.35"HF 250W@8ohm CONDENSATORE, CARDIOIDE</p> <p>Il microfono a condensatore cardioide a collo d'oca doppio rapido PRO49QL è progettato per essere collegato a qualsiasi connettore di superficie o cavo di tipo XLR standard. Con una risposta in frequenza piatta e omogenea e alimentazione phantom, questo microfono offre un collo d'oca silenzioso a al maneggiamento, lunga durata e una capsula a condensatore ad ampio raggio</p>	577,0000	703,94	2.308,00	2.815,76	22

** SEGUE **



ETIC S.R.L.

VIA XXV APRILE 1945 8/1
 40016 SAN GIORGIO IN PIANO (BO) - ITALIA
 Part. Iva: 03393431204 Cod. Fiscale: 03393431204
 Tel: 051759701
 E-mail: INFO@ETICSRL.IT
 Sito Internet: WWW.ETICSRL.IT

Q.tà	Cod. articolo	Descrizione	Prezzo	Pr. Ivato	Totale	Tot. Ivato	C.Iva
		<p>con diaframma a massa ridotta per prestazioni superiori. Disponibile in due lunghezze: 332 mm (PRO49Q); 418 mm (PRO49QL). Alimentazione phantom Lunghezza 418 mm Connettore XLR incorporato</p>					
4		V10B STAFFA MONT.VERTICALE X RF 10 Staffa per montaggio in verticale, a muro o soffitto, del diffusore RF10	54,0000	65,88	216,00	263,52	22
1		<p>SUBWOOFER SBS 10 ATTIVO Subwoofer attivo con uscite per diffusori Il subwoofer SBS 10 ha un woofer da 10", un amplificatore da 160 W e un amplificatore da 2 x 60 W per collegare dei diffusori esterni. Ingressi linea 100 V o audio bilanciato e sbilanciato. E' dotato di un equalizzatore per il controllo degli alti e dei bassi e di una protezione contro il sovraccarico, l'eccessivo riscaldamento ed il clipping. Con il subwoofer amplificato SBS 10 di AMC puoi realizzare sistemi "stand alone" per ambienti di piccole e medie dimensioni.</p>	591,0000	721,02	591,00	721,02	22
2		<p>AMPLIFICATORE EX700 AMPLIFICATORE PROFESSIONALE 2X450W/4 OHM Potenza 2x350 W/8 Ohm - 2x450 W/4 Ohm - bridge 900 W/8Ohm Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz, +0/-1 dB Connettori: Ingresso: XLR bilanciato (per ogni canale) Uscita: SPEAKON 4 poli e coppia morsetti (per ogni canale) Interruttore, Gain del canale, Switch "mode": STEREO, PARALLEL, BRIDGE Protezioni: Corto-circuito, carico aperto, rumore d'accensione e spegnimento, interferenze radio su circuiti di protezione Dimensioni: 482 x 353 x 88 mm. (W x H x D) Peso 14,7 kg.</p>	435,0000	530,70	870,00	1.061,40	22
1		Controller per telecamere KBD2000 Grigio Scuro	717,0000	874,74	717,00	874,74	22
1		<p>Switcher video AV Matrix HVS0402U-AV SWITC.4 IN HDMI+STREAMING USB Streaming Video Switcher Mini 4 Canali (HDMI) • Ingressi: n.4 HDMI con rilevamento automatico. • Uscite: n.1 HDMI PROGRAM, n. 1 HDMI MULTIVIEW, n.1 USB Type C per connettività streaming o cattura via PC (UVC (USB video class) and UAC (USB audio class) standard). • Visualizzazione multipla e pagina di stato chiaramente visibili • Tasto upstream: Luma Key, Chroma Key, PIP x 2 / POP • Tasto downstream e sovrapposizione LOGO • Transizioni T-bar / Auto / Cut; vari effetti: WIPE (modelli 9 x 2) /MIX/ DIP</p>	874,0000	1.066,28	874,00	1.066,28	22



ETIC S.R.L.

VIA XXV APRILE 1945, 8/1

40016 SAN GIORGIO IN PIANO (BO) - ITALIA

Part. Iva: 03393431204 Cod. Fiscale: 03393431204

Tel.: 051759701

E-mail: INFO@ETICSRL.IT

Sito Internet: WWW.ETICSRL.IT

Pag. 4/5

Q.tà	Cod. articolo	Descrizione	Prezzo	Pr. Ivato	Totale	Tot. Ivato	C.Iva
		<ul style="list-style-type: none">• Mixer audio integrato HDMI e ingresso MIC / line a 2 canali; possibilità di impostare il Delay audio di allineamento• n.1 Uscita Audio AUX / Phones con?gurabile e assegnabile• Libreria multimediale: 49 modelli prede?niti, fino a 16 immagini importate, 16 immagini acquisite, 2 generatori di colori• Porta LAN per il controllo remoto tramite software PC - FTB/MUTE/STILL/GPIO• Importazione ed esportazione della con?gurazione utente• Robusto chassis in metallo Dimensioni: 245 x 143 x 45 mm Peso: 1 kg					
1		armadio rack 18 U con ruote e porta	560,0000	683,20	560,00	683,20	22
4		02020 RUOTA IN GOMMA CON FRENO 12,20	15,0000	18,30	60,00	73,20	22
1		ATCP-W02S CONTROLLER 2 PULSANTI X ATDM Pannello di controllo programmabile, che permette di offrire all'utente finale uno strumento di gestione semplice da usare. Collegabile allo SmartMixer di Audio-Technica tramite cavo di rete CAT5e (o superiore), per il trasferimento dei dati e per l'alimentazione. Le funzioni di controllo possono essere configurate utilizzando il software SMM (Smart Mixer Manager) o tramite browser. È possibile collegare fino a quattro pannelli di controllo a uno SmartMixer (ATDM-0604a richiede l'uso di ulteriori ATLK-EXT165 o ATLK-EXT25 per estendere) Due pulsanti retroilluminati configurabili (verde/arancione/spento) e uno configurabile pulsante rotante con barre LED circostanti esterne (verde/spento) Due porte AT-Link dedicate per il collegamento a SmartMixer e collegamento a margherita di pannelli di controllo aggiuntivi o altri abilitati AT-Link prodotti	211,0000	257,42	211,00	257,42	22
2		TELECAMERA MINRRAY UV510F3 (20x U2U3) La videocamera per videoconferenze HD Minrray UV510A offre funzioni perfette, prestazioni superiori e interfacce avanzate. Le funzionalità includono algoritmi avanzati di elaborazione ISP per fornire immagini vivide con un forte senso di profondità, alta risoluzione e fantastica resa dei colori. N.B. Richiedi maggiori info sul modello con Wi-Fi o NDI prima dell'acquisto.	917,0000	1.118,74	1.834,00	2.237,48	22

** SEGUE **



ETIC S.R.L.

VIA XXV APRILE 1945 8/1

40016 SAN GIORGIO IN PIANO (BO) - ITALIA

Part. Iva 03393431204 Cod. Fiscale 03393431204

Tel. 051759701

E-mail: INFO@ETICSRL.IT

Sito Internet: WWW.ETICSRL.IT

Pag. 5/5

Q.tà	Cod. articolo	Descrizione	Prezzo	Pr. Ivato	Totale	Tot. Ivato	C.Iva
		Supporta la codifica H.264 / H.265 che rende fluidi e chiari i video in movimento anche in condizioni di larghezza di banda non ottimali. La videocamera PTZ Minrray UV510A permette lo streaming direttamente dal flusso IP.					
1		STAFFA A PARETE WM001 NERA	44,0000	53,68	44,00	53,68	22
1		STAFFA A SOFFITTO CM02	44,0000	53,68	44,00	53,68	22

Imponibile netto € 17.739,83 I.V.A. : € 3.902,76

**Totale I.V.A. inc. : € 21.642,59
(Lit. 41.905.898)**

Questo documento non ha valore fiscale. Il Punto Vendita si riserva il diritto di variare la configurazione ed il prezzo degli articoli senza preavviso